

BS-1015BSW

COMPACT SPEAKER

El BS-1015BSW es un altavoz de 2 vías certificado para alarma por voz. Con un amplio rango de frecuencias, es adecuado para anuncios y música. El diseño del altavoz armoniza con la arquitectura y la decoración del lugar.



Número de artículo: BS-1015BSW
 Alternative products: BS-1015BSB,
 BS-1034EN


Specifications

Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	90 dB 500 Hz - 5 kHz, pink noise
Respuesta de frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Max. SPL (1 m)	98 dB 15 W, 1 m (100 Hz - 10 kHz, ruido rosa)
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos, fusible térmico
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (100 V), 7,5 W (70 V)
Selección de potencia	Línea de 100 V: 670 Ω (15 W) / 1 kΩ (10 W) / 2 kΩ (5 W) Línea de 70 V: 670 Ω (7,5 W) / 1 kΩ (5 W) / 2 kΩ (2,5 W)
Componente de altavoz	Bajo: Tweeter cónico de 5" Tweeter de cúpula alta y balanceada
Acabado	Resina ABS, pintado, blanquecino (RAL 9018 o equivalente),
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C

BS-1015BSW

COMPACT SPEAKER

Appearance



Top View

