

CS-154BS

WIDE RANGE SPEAKER

El CS-154BS es el producto de certificación de alarma por voz. La amplia gama de altavoces CS-154BS incluye una carcasa de resina ABS y un soporte de acero inoxidable para una mayor durabilidad a la intemperie. Está compuesto por una bocina resistente a la intemperie de alta eficiencia y un altavoz de cono de sonido de alta calidad, que proporciona una reproducción de sonido clara y altamente direccional. El CS-154BS está equipado con una bocina de directividad constante (90° horizontal) para controlar la directividad del sonido, logrando una dispersión del sonido uniforme y clara en una amplia área.



Número de artículo: CS-154BS
Alternative products: CS-64BS

Specifications

Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	97 dB 330 Hz - 3.3 kHz, pink noise) 94 dB (1 W, 1 m, at 100 Hz to 10 kHz pink noise) 82 dB (1 W, 1 m, at 100 Hz to 10 kHz pink noise)
Respuesta de frecuencia	150 Hz - 15 kHz
Max. SPL (1 m)	104 dB 15 W, 1 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)92 dB (15 W, 4 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)
Conexión	Bornes roscados de cerámica, fusible térmico, caja de conexiones externa, 5 hilos conforme a la norma BS
Directivity Angle catalogue output	500 Hz: 140°/200° 1 kHz: 90°/155° 2 kHz: 90°/90° 4 kHz: 100°/60°
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W
Selección de potencia	15 / 10 / 5 W (100 V), 15 / 7,5 / 5 / 2,5 W (70 V)
Componente de altavoz	12 cm cone type (treated for splash proof)
Acabado	Resina ABS,pintado,blanquecino (RAL 9018 o equivalente), Bracket: Stainless steel
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +55 °C

CS-154BS

WIDE RANGE SPEAKER

Appearance

