

CS-64BS

WIDE RANGE SPEAKER

El CS-64BS es el producto de certificación de alarma por voz. La amplia gama de altavoces CS-64BS incluye una carcasa de resina ABS y un soporte de acero inoxidable para una mayor durabilidad a la intemperie. Está compuesto por una bocina resistente a la intemperie de alta eficiencia y un altavoz de cono de sonido de alta calidad, que proporciona una reproducción de sonido clara y altamente direccional.



Número de artículo: CS-64BS
Alternative products: CS-154BS

Specifications

Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	96 dB 1 W, 1 m at 330 Hz to 3.3 kHz pink noise 93 dB (1 W, 1 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise) 81 dB (1 W, 4 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)
Respuesta de frecuencia	130 Hz - 13 kHz
Max. SPL (1 m)	100 dB 6 W, 1 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise 88 dB (6 W, 4 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)
Conexión	Bornes roscados de cerámica, fusible térmico, caja de conexiones externa, 5 hilos conforme a la norma BS
Directivity Angle catalogue output	500 Hz: 360°/360° 1 kHz: 210°/210° 2 kHz: 85°/85° 4 kHz: 45°/45°
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W
Selección de potencia	6 / 3 / 1 W (100 V), 6 / 3 / 1,5 / 0,5 W (70 V)
Componente de altavoz	12 cm cone-type (treated for splash proof)
Acabado	Resina ABS, pintado, blanco papiro (RAL 9018 o equivalente), Bracket: Stainless steel
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +55 °C

CS-64BS

WIDE RANGE SPEAKER

Appearance

