

# F-1000BTWP

SPEAKER SYSTEM

Los altavoces de la serie F-1000 son sistemas de altavoces compactos de dos vías diseñados para una alta eficiencia, un amplio rango y una gran capacidad de manejo de entrada de corriente. Estos sistemas de altavoces se pueden instalar de una manera ideal para la ubicación y la aplicación prevista. El F-1000BTWP tiene un diseño a prueba de agua (tipo a prueba de salpicaduras que cumple con el estándar IPX4), de modo que puede ser instalado permanentemente en exteriores.



Número de artículo: F-1000BTWP  
 Alternative products: F-1000B, F-1000BT,  
 F-1000W, F-1000WT, F-1000WTWP

## Specifications

Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	87 dB at installation in 1/2 free sound field
Respuesta de frecuencia	85 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Conexión	Terminal de abrazadera
Frecuencia de cruce	5 kHz
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W
Selección de potencia	15 / 5 / 3 / 1 W (100 V), 15 / 7,5 / 2,5 / 1,5 / 0,5 W (70 V)
Componente de altavoz	Bajo: Cono de 10 cm, Alto: 2,5 cm tipo domo balanceado
Acabado	Resina HIPS, negro (RAL 9011 o equivalente),
Temperatura de funcionamiento	-10 °C to +50 °C ( 14 °F to 122 °F)

# F-1000BTWP

SPEAKER SYSTEM

Appearance

