

F-2000WTWP

SPEAKER SYSTEM

Los altavoces de la serie F-2000 son sistemas de altavoces compactos de dos vías diseñados para una alta eficiencia, un amplio rango y una gran capacidad de manejo de entrada de corriente. Estos sistemas de altavoces se pueden instalar de una manera ideal para la ubicación y la aplicación prevista. El F-2000BTWP tiene un diseño a prueba de agua (tipo a prueba de salpicaduras que cumple con el estándar IPX4), de modo que puede ser instalado permanentemente en exteriores.



Número de artículo: F-2000WTWP
 Alternative products: F-2000B, F-2000BT,
 F-2000BTWP, F-2000W, F-2000WT

Specifications

Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	92 dB at installation in 1/2 free sound field 93 dB at installation in 1/2 free sound field with horn adapter
Respuesta de frecuencia	65 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Conexión	Terminal de abrazadera
Frecuencia de cruce	2500 Hz
Entrada nominal (alta impedancia)	60 W
Selección de potencia	100 V (60 / 30 / 15 / 3 W), 70 V (60 / 30 / 15 / 7,5 / 1,5 W)
Componente de altavoz	Bajo: Cono de 20 cm, Alto: 2,5 cm tipo domo balanceado
Acabado	Resina HIPS, blanquecino (RAL 9018 o equivalente),
Temperatura de funcionamiento	-10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F)

F-2000WTWP

SPEAKER SYSTEM

Appearance

