

RM-500

El RM-500 es un micrófono remoto de escritorio para transmisiones generales en el sistema VX-3000. Equipado con una pantalla LCD, puede mostrar hasta 80 nombres de funciones registrados por el instalador, lo que permite ejecutar estas funciones con la botonera. La tecla AUX permite transmitir la señal de audio externa conectada al micrófono remoto en zonas seleccionables. La función de inteligibilidad del habla hace que sea más fácil escuchar los anuncios del micrófono, incluso en entornos ruidosos, y también permite que el micrófono capte las señales de audio deseadas a un nivel adecuado, incluso si habla demasiado cerca o demasiado lejos. El RM-500 se puede montar en la pared utilizando el soporte de montaje en pared opcional WB-RM500.



Número de artículo: RM-500 Y
Alternative products: RM-300X

Specifications

Controles	10 numeric buttons (0-9): 10, 1 Aux button, 1 arrow left button, 1 arrow right button, 1 All-call button, 2 function buttons, 1 Clear buttons, 1 talk button
Indicador	LCD 3" (255 x 160 dots) with backlight, talk (green), microphone (green)
Fuente de alimentación	24 V DC (operation range 15 - 33 VDC, supplied from VX-3000F via RJ45 jack or 5.5 mm DC power input jack)
Entrada de audio	1, sensitivity selectable (-20/-60 dBV), push-in terminal block
Directividad	Unidirectional
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Fuente de alimentación	24 V DC (operation range 15 - 33 VDC, supplied from VX-3000F via RJ45 jack or 5.5 mm DC power input jack)
Distorsión	< 1 %
Entrada de control	1, no-voltage make contact inputs, open voltage: 33 V DC, short-circuit current: 10 mA , push-in terminal block
Consumo de corriente	130,0 mA
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Salida de control	1 , open collector output, withstand voltage: 30 V DC, control current: 35 mA, push-in terminal block
Relación S/N	60 dB(A) (or more)
Entrada de audio	1, sensitivity selectable (-20/-60 dBV), push-in terminal block
Controles	10 numeric buttons (0-9): 10, 1 Aux button, 1 arrow left button, 1 arrow right button, 1 All-call button, 2 function buttons, 1 Clear buttons, 1 talk button
Consumo de corriente	130 mA
Indicador	LCD 3" (255 x 160 dots) with backlight, talk (green), microphone (green)
Distorsión	< 1 %
Tipo	Electret condenser microphone
Directividad	Unidirectional
Acabado	Resina ABS,pintado,negro,
Humedad de funcionamiento	90% RH or less (no condensation)
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C



VX-3000

RM-500

Appearance